

VEREBEX[®]



1020

Výrobce: VEREBEX[®] spol. s r.o., Dolní Břežany 81/3, 252 41
DIČ: CZ16949447, info@verebex.cz
11
1020-CPD-030041851

ČSN EN 13063-3: 2007

Komíny – Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami –
Část3: Požadavky a zkušební metody pro systémové komíny se
vzduchovými průduchy

Základní označení:

Komínový systém K2 „ČESKÝ KOMÍN“

T 450 N2 D 3 O50

T 400 N2 W2 O50

Tepelný odpor: 0,29 m².K/W

Odolnost proti tepelnému rázu: Vyhovuje

Pevnost v tlaku komínové vložky: Vyhovuje

Pevnost v tlaku otevíracího dílu: maximální výška 25 m

Pevnost v tlaku spojovacího materiálu komínové vložky: M10

Pevnost v tlaku komínového pláště: Vyhovuje

Pevnost v tlaku spojovacího materiálu komínové pláště: M2,5

Střední drsnost = 3015

Trvanlivost pevnosti v tlaku: Vyhovuje

Trvanlivost plynotěsnosti: Vyhovuje

Mrazuvzdornost: 25 cyklů

MONTÁŽNÍ FIRMA:

MONTÁŽ PROVEDL:

DNE:

UVEDENÍ DO PROVOZU:

2011

2012

2013

REVIZNÍ TECHNIK:

KONTAKT:

DNE: