

**VEREBEX<sup>®</sup>**



1020

Výrobce: VEREBEX<sup>®</sup> spol. s r.o., Dolní Břežany 81/3, 252 41  
DIČ: CZ16949447, info@verebex.cz  
08  
1020-CPD-030035521

ČSN EN 13063-1: 2005

ČSN EN 13063-2: 2005

Komíny – Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami –  
Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při  
vyhoření sazí

Část 2: Požadavky a zkušební metody při mokřém provozu

Základní označení:

**Komínový systém K2 „ČESKÝ KOMÍN“**

T 450 N2 D3 G50

T 400 N2 W2 G50

Tepelný odpor: R34

Odolnost proti tepelnému rázu: Vyhovuje

Pevnost v tlaku komínové vložky: Vyhovuje

Pevnost v tlaku otevíracího dílu: maximální výška 25 m

Pevnost v tlaku spojovacího materiálu komínové vložky: M10

Pevnost v tlaku komínového pláště: Vyhovuje

Pevnost v tlaku spojovacího materiálu komínové pláště: M2,5

Střední drsnost = NPD

Trvanlivost pevnosti v tlaku: Vyhovuje

Trvanlivost plynotěsnosti: Vyhovuje

Mrazuvzdornost: 25 cyklů

Komínová tvárnice K2 rozměr: 670x400x240

MONTÁŽNÍ FIRMA:

MONTÁŽ PROVEDL:

DNE:

UVEDENÍ DO PROVOZU:

2008

2009

2010

2011

REVIZNÍ TECHNIK:

KONTAKT:

DNE: